

Vedligeholdelse

Overordnet

1. Alle bevægelige dele efterkontrolleres og justeres en gang årligt. Især bør bevægelses- og sliddele efterkontrolleres. Såfremt disse viser for stor tolerance, skal de skiftes omgående.
Som smøremiddel anbefaler vi en Teflon spray.
2. lukke/åbne automatik kontrolleres for fjederspænding og lukkehastighed en gang årligt.
3. Fuger eftergås en gang årligt, særligt udsatte dog min. hvert ½ år, for vedhæftning.
4. Samtlige udvendige metaldele afvaskes mindst 1 gang årligt.
5. Glas eftergås jævnlgt for revner og punkteringer, min. 1 gang årligt. Itugåede ruder skiftes omgående. Med hensyn til type henvises til produktionstegninger.
6. Det anbefales at indgå serviceaftale med motor leverandør, hvis der indgår motorer til røgudluftning/brandventilation.

Rengøring og vedligeholdelse af aluminium.

- Almindelig smuds kan fjernes med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Dette gælder både for anodiserede og lakerede profiler/plader.
- Rengøringsremedier som stålsvampe, der kan ridse overfladen, bør ikke anvendes.
- Lakerede profiler må aldrig rengøres med opløsningsmidler. Lakerede overflader bør principielt behandles ligesom lakken på en bil.
- Hvis aluminiumkarmen er meget tilsmudset, kan anvendes et metal-polérmiddel eller et autopoleringsmiddel.
- Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætningen og karmen fjernes med en støvsuger.
- Tilstoppede drænråbninger rengøres med en lille træ- eller plastikpind.

Opluk

- Smør låsepunkter og beslag.
- Alle steder må der kun være en let fedtet overflade. For at undgå tilsmudsning tørres overskydende olie af.
- Gnid alle tætninger ind med en fedtstift eller vaseline. Hermed forbliver de smidige og man undgår at de klæber. Efterse også tætningerne for eventuelle skader.

Rengøring og vedligeholdelse af glas, acryl og polycarbonat.

Rengøring af glas må kun udføres ved anvendelse af rent vand (evt. med mildt rengøringsmiddel specielt beregnet for rengøring af glas) og forsigtig mekanisk rengøring med egnet blød børste eller svamp og efterfølgende aftørring med gummiskraber og/eller vaskeskind. Anvendelse af skurende, skærende og slibende midler er ikke tilladt.

Rengøring og vedligeholdelse af fuger.

Almindelig rengøring, herunder fjernelse af støv, alger, mos, jord og nedfaldende blade skal foretages, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Rengøring foretages med en blød børste. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand evt. med lidt brun sæbe.