

Optilite Skylux iWindow

Dagslys giver velvære. Det sørger for en god fornemmelse og har positiv indflydelse på dit humør . Sørg derfor for mest muligt dagslys i dit hjem.

Optilite Skylux iWindow leveres oplukkeligt med skjult motor eller som fast ovenlys.



Glasovenlys til fladt tag i strømlinet aktuelt design. Optilite Skylux iWindow en energi rigtig løsning takket være den kompakte, isolerende pvc-ramme og det superisolerende sikkerhedsglas HR++. Derudover sørger glasovenlyset for maksimalt lysindfald (lysmål = karm mål).

Optilite Skylux iWindow

- Eget til alle flade tage og tage med hældninger på mellem 0° og 25°. Anbefalet hældning 5° (til forebyggelse af snavs og vandsamling)
- Sikker, takket være sikkerhedsglas
- Vedligeholdelsesvenlig og indbrudshæmmende
- Vand- og lufttæt
- Nem at integrere i taget takket være den sorte kant og det ekstra slanke profil på kun 28 mm

Standard størrelser Optilite Skylux iWindow2™ og iWindow3™

60 x 60 cm

70 x 70 cm (kun iWindow2)

80 x 80 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

100 x 150 cm

Optilite ApS – Bjerrevej 138 – 8700 Horsens - +45 75 64 82 00

optilite@optilite.dk www.optilite.dk

På www.skylux.be kan du finde detaljerede oplysninger om produkterne